

UNI CIE KARP I KRZAKÓW

1. WST P

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) s wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót zwi zanych z usuni ciem karp i krzaków przy budowie drogi gminnej Nr 101668L Olszanki ó Leniuszki od km 5+105,30 do km 6+717 odcinek d gó ci 1,6117 km.

Zakres robót obj tych SST

Roboty obejmuj :

- usuni cie krzaków,
- mechaniczne karczowanie karp i korzeni drzew,
- zasypanie doów po wykarczowanych pniach wraz z zag szczeniem,
- wywóz pni i korzeni.

2. MATERIA/ Y

Nie wyst puj .

3. SPRZ T

Do wykonywania robót zwi zanych z karczowaniem pni nale y stosowa :

- pię mechaniczne,
- specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usuni cia z pasa drogowego,
- spycharki,
- frezarki do pni.

4. TRANSPORT

Karpin oraz gałzie mo na przewozi dowolnym rodkiem transportu zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST ŹWymagania ogólneö pkt 5.

5.2. Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzewów

Roboty zwi zane z usuni ciem karp i krzaków obejmuj wykarczowanie pni drzew i krzaków, wywiezienie karpiny i gałzi poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypanie doów oraz ewentualne spalenie na miejscu pozosta ci po wykarczowaniu.

Teren pod budow chodników w pasie robót ziemnych, w miejscach dokopów i w innych miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej, powinien by oczyszczony z karp i krzaków.

W miejscach dokopów i tych wykopów, z których grunt jest przeznaczony do wbudowania w nasypy, teren nale y oczy ci z ro linno ci, wykarczowa pnie i usun korzenie tak, aby zawarto cz ci organicznych w gruntach przeznaczonych do wbudowania w nasypy nie przekracza 2%.

W miejscach nasypów teren nale y oczy ci tak, aby cz ci ro linno ci nie znajdowa y si na gęboko ci do 60 cm poni ej niwelety robót ziemnych i linii skarp nasypu, z wyj tkiem przypadków podanych w punkcie 5.3.

Ro linno istniej ca w pasie robót, nieprzeznaczona do usuni cia, powinna by przez Wykonawc zabezpieczona przed uszkodzeniem. Je eli ro linno , która ma by

niszczona przez Wykonawcę, to powinna być ona
osób zaakceptowany przez odpowiednie władze.

5.3. Usunięcie karpów i krzaków

Karpy i krzaki znajdujące się w pasie robót ziemnych, powinny być wykarczowane.
Poza miejscami wykopów należy po wykarczowanych pniach należy wypełnić gruntem
przydatnym do budowy nasypów i zagłębienia, zgodnie z wymaganiami zawartymi w SST D-
02.00.00 Roboty ziemne.

Należy w obrębie przewidywanych wykopów, należy tymczasowo zabezpieczyć
przed gromadzeniem się w nich wody.

Młode drzewa i inne rośliny przewidziane do ponownego sadzenia powinny być
wykopane z dużą ostrożnością, w sposób, który nie spowoduje trwałych uszkodzeń, a
następnie posadzone w odpowiednim gruncie.

5.4. Zniszczenie pozostałości po usunięciu tej roślinności

Sposób zniszczenia pozostałości po usunięciu tej roślinności powinien być zgodny
ze wskazaniami Inspektora nadzoru.

Zaleca się przerobienie gałęzi na kor drzew za pomocą specjalistycznego
sprzętu, to sposób wykonania powinien odpowiadać zaleceniom producenta sprzętu.
Nie użyteczne pozostałości po przeróbce powinny być usunięte przez Wykonawcę z terenu
budowy.

Karpiny i pozostałości po przeróbce gałęzi Wykonawca usunie z terenu budowy.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia
roślinności, wykarczowania korzeni i zasypania dołków. Zagłębienie gruntu
wypełniając dołki powinno spełniać odpowiednie wymagania określone w SST Roboty
ziemne.

7. OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiarów robót związanych z usunięciem drzew i krzaków jest:

- dla karpów - sztuka,
- dla krzaków - hektar.

8. ODBIÓR ROBÓT

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlega sprawdzenie dołków
po wykarczowanych pniach, przed ich zasypaniem.

9. PODSTAWA PRAC

Cena jednostkowa obejmuje:

- wykarczowanie pni drzew i krzaków,
- wywiezienie karpiny i gałęzi poza teren budowy lub przerobienie gałęzi na kor
drzew, względnie spalenie na miejscu pozostałości po wykarczowaniu,
- zasypanie dołków,
- uporządkowanie miejsca prowadzonych robót.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Nie występują