

PRZEDMIAR ROBÓT

Spis kodów CPV:
45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni

Firma : Rancho For Horses Anna Mirończuk-Salak
Adres firmy : Wygnanka 18b
21-302 Kąkolewnica
Nazwa inwestycji : Remont nawierzchni placu przy budynku OSP w Tucznej
Adres inwestycji : Tuczna 86
Inwestor : Wójt Gminy Tuczna
Adres inwestora : Tuczna 191A, 21-523 Tuczna
Branża : drogowa
Sporządził kalkulację : Anna Mirończuk-Salak (drogowa)
Data opracowania : 8 lutego 2024

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT:	0,00 zł
Wartość podatku VAT:	0,00 zł

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
8 lutego 2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Nr spec....	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszczególne	Razem
			KOSZTORYS : Remont nawierzchni placu przy budynku OSP w Tucznnej			
d.1	D-01.00.0		DZIAŁ: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	D-01.01.0	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych -	ha		
d.11		0121-01	niwelacja terenu pod plac manewrowy przy OSP			
		Uproszczona				
			0,097	ha	0,10	
			RAZEM	ha		0,10
2	D-01.02.0	KNR 2-31	Mechaniczne rozebranie (frezowanie) podbudowy z mas	m2		
d.14		0801-07	mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm			
		Uproszczona				
			126,05	m2	126,05	
			RAZEM	m2		126,05
3	D-01.02.0	KNR 2-31	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej (do ponownego	m		
d.14		0814-02	wbudowania 60%)			
		Uproszczona				
			141	m	141,00	
			RAZEM	m		141,00
4	D-01.02.0	KNR 2-31	Rozebranie chodników, z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce	m2		
d.14		0815-01	piaskowej (do ponownego wbudowania)			
		Uproszczona				
			20	m2	20,00	
			RAZEM	m2		20,00
5	D-01.02.0	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym	m3		
d.14		1103-04	załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyladowczym na			
		Uproszczona	odległość 1 km			
			56*0,08*0,3+0,03*126,05	m3	5,13	
			RAZEM	m3		5,13
d.2	D-05.00.0		DZIAŁ: NAWIERZCHNIE			
6	D-08.03.0	KNR 2-31	Rowki pod obrzeża i ławy o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV	m		
d.21		0401-04				
		Uproszczona				
			141	m	141,00	
			RAZEM	m		141,00
7	D-08.03.0	KNR 2-31	Ława pod obrzeża betonowa z oporem	m3		
d.21		0402-04				
		Uproszczona				
			141*(0,2*0,1+0,08*0,1+0,1*0,3)	m3	8,18	
			RAZEM	m3		8,18
8	D-08.03.0	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z	m		
d.21		0407-03	wypełnieniem spoin piaskiem (z rozbiórki)			
		Uproszczona				
			85	m	85,00	
			RAZEM	m		85,00
9	D-08.03.0	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z	m		
d.21		0407-03	wypełnieniem spoin piaskiem			
		Uproszczona				
			56	m	56,00	
			RAZEM	m		56,00

Lp.	Nr spec....	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszczególne	Razem
10	D-04.03.0 d.21	KNR 2-31 1004-06 Uproszczona	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m2		
			970,98	m2	970,98	
			RAZEM	m2		970,98
11	D-05.03.0 d.25b	KNR 2-31 0108-02 Uproszczona	Wyrownanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltowa AC11W z wbudowaniem mechanicznym	t		
			970,98*0,125	t	121,37	
			RAZEM	t		121,37
12	D-04.03.0 d.21	KNR 2-31 1004-06 Uproszczona	Mechaniczne skropienie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m2		
			970,98	m2	970,98	
			RAZEM	m2		970,98
13	D-05.03.0 d.25a	KNR 2-31 0310-05 Uproszczona	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm	m2		
			970,98	m2	970,98	
			RAZEM	m2		970,98
d.3	D-05.00.0 0		DZIAŁ: CHODNIKI			
14	D-05.03.2 d.33	KNR 2-31 23103-01 Uproszczona	Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm, prostokątnej 20x10 cm na podsypce piaskowej (materiał z rozbiórki)	m2		
			20	m2	20,00	
			RAZEM	m2		20,00
d.4	D-06.00.0 0		DZIAŁ: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
15	D-06.04.0 d.41	KNR 2-31 1402-02 Uproszczona	Ręczne plantowanie poboczy wzdłuż placu, przy obrzeżu	m2		
			141*1	m2	141,00	
			RAZEM	m2		141,00